

FONDO R

Descrizione	Fissativo pigmentato all'acqua con farina di quarzo, specifico per la decorazione d'interni. La pigmentazione e la leggera rusticità facilitano la successiva applicazione della finitura.
Preparazione delle tinte	Il prodotto è di colore bianco e non prevede colorazione.
Diluzione	20% con acqua.
Applicazione	Supporti adatti: muri a gesso, a calce e a civile. Preparazione: pulitura ed eventuale stuccatura. Applicare Fondo R diluito, a rullo o pennello in una o due mani, in funzione del grado di assorbimento del fondo.
Essiccazione	4-6 ore tra la prima e la seconda mano. 24 ore per la completa essiccazione.
Resa	7,5 m ² con una confezione da 750 ml. 30 m ² con una confezione da 3 litri.
Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)	Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I) Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l FONDO R contiene VOC: 8 g/l
Stoccaggio	Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.
Indicazioni di sicurezza	FONDO R non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini; evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.