

MATERIA METALLICA

Descrizione	Finitura all'acqua per interni, per la realizzazione di effetti decorativi caratterizzati da un alternarsi di zone lisce e sabbiose, enfatizzate dall'aspetto metallico.						
Preparazione delle tinte	Per la preparazione delle tinte di MATERIA METALLICA utilizzare gli appositi coloranti HYCOL, nei seguenti dosaggi: <table><thead><tr><th>MATERIA METALLICA</th><th>HYCOL</th></tr></thead><tbody><tr><td>confezione da 750 ml</td><td>1 x 20 ml</td></tr><tr><td>confezione da 3 litri</td><td>1 x 80 ml</td></tr></tbody></table> Dopo l'aggiunta del colorante mescolare accuratamente.	MATERIA METALLICA	HYCOL	confezione da 750 ml	1 x 20 ml	confezione da 3 litri	1 x 80 ml
MATERIA METALLICA	HYCOL						
confezione da 750 ml	1 x 20 ml						
confezione da 3 litri	1 x 80 ml						
Diluzione	10% con acqua.						
Applicazione	Supporti adatti: muri a gesso e a civile. Preparazione: applicazione di FONDO L. Applicare MATERIA METALLICA colorato, in una mano, distribuendo il prodotto a pennellate incrociate.						
Essiccazione	4-6 ore per la completa essiccazione.						
Resa	6 m ² con una confezione da 750 ml. 24 m ² con una confezione da 3 litri.						
Resistenza al lavaggio	Ottima, il prodotto è lavabile. Evitare l'utilizzo di detersivi.						
Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)	Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I) Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l MATERIA METALLICA contiene VOC: 40 g/l						
Stoccaggio	Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.						
Indicazioni di sicurezza	MATERIA METALLICA non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini; evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.						

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.